



## M170 50 BAR - M170 25 BAR

Pressioni di esercizio max.: 50 bar e 25 bar

Portata max.: 150 l/min

Peso: 170.206.1 2.8 kg - 170.206.5 2.9 kg - 170.206.8 3.1 kg - 170.206.24 NU 2.8 kg - 170.206.24 3.1 kg

**Materiali:** ottone - ottone e alluminio con rivestimento nichel chimico - sfere in AISI 304 - sedi in AISI 303 - materiali plastici ad alta resistenza - sede e pistone regolatore in acciaio inox temprato in vuoto - NBR - PTFE

**Impiego:** su atomizzatori o gruppi irroranti. Posizioni di spruzzo selezionabili dall'operatore. Azionamento scorrevole con supporto camma. Regolazione della pressione precisa anche a bassa pressione. Componenti ottimizzati per massima resistenza contro corrosione e usura. Funzionalità e durata assicurata dai materiali impiegati e dall'accuratezza del montaggio.

Max. operating pressures: 50 bar (725 psi) and 25 bar (360 psi)


Max. flow rate: 150 l/min (40 USGal/min)

Weight: 170.206.1 2.8 kg (6.2 lb) - 170.206.5 2.9 kg (6.4 lb) - 170.206.8 3.1 kg (6.8 lb) - 170.206.24 NU 2.8 kg (6.2 lb) - 170.206.24 3.1 kg (6.8 lb)

**Materials:** brass - electroless nickel plated corrosion free brass and aluminium - AISI 304 balls - AISI 303 seats - high resistance plastic materials - stainless steel vacuum hardened regulator piston and seat - Buna N - PTFE

**Use:** For agriculture use on boom and air blast sprayers. Selects spraying positions. PTFE cam support for smooth spraying selection operations. Precise and reliable pressure adjusting even at low pressures. Parts designed for maximum corrosion and wear resistance. Functionality and long life assured by materials used and fault proof manufacturing.

### COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	BAR psi	A mm	B mm	C mm	D	E		KIT RICAMBIO spare parts kit	
170.206.1	50 725	150	210	G1M. - 1" BSPM.	G3/4F. - 3/4" BSPF.		2	170.302.30	
170.206.5		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				
170.206.5 RG		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				
170.206.8		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				2XG1/2M. - 1/2" BSPM.
170.206.8 PM		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				
170.206.8 RP		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				
170.206.24	25 360	150	210	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.		-	170.302.30	
170.206.24 NU		180	270	G1M. - 1" BSPM.	G3/4F. - 3/4" BSPF.				
170.206.24 PM		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				
170.206.24 RG		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				2XG1/2M. - 1/2" BSPM.
170.206.24 RP		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				
170.206.24 SM		180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.				
170.206.24 SR	180	270	Ø 25	G3/4M. - 3/4" BSPM.					



## RACCORDO GIREVOLE MANOMETRO PRESSURE GAUGE SWIVEL CONNECTION



709.1504.59  
G1/4M. - G1/4F.

Pressione di esercizio max.: 50 bar

Peso: 47 g

**Materiali:** ottone - NBR

**Impiego:** raccordo girevole orientabile. Lubrificazione interna e collegamento dei manometri per i comandi M170 senza smontare le tubazioni di mandata e di scarico.


Max. operating pressure: 50 bar / 725 psi

Weight: 47g / 1.7 oz

**Materials:** brass - Buna N

**Use:** internal lubrication and pressure gauge swivel connection for M170 controls.

### COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	FILETTATURA 1 thread 1	FILETTATURA 2 thread 2	
709.1504.59	G1/4M. - 1/4" BSPM.	G1/4F. - 1/4" BSPF.	2

